



GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
OCH UPPGIFTER

- Traktgräns
- Fastighetsgräns
- ASSBERG
- 3:32 s/45
- Registernummer, registernummer för samfällighet
- Bostadshus respektive uthus karterat efter huslivet
- Bostadshus respektive uthus karterat efter takkonturen
- Industribyggnad, allmän byggnad
- Skärmtak
- Transformatorbyggnad
- Staket, häck


- Stödmur, stenmur
- Slänt
- Väg
- Kantsten
- Gångstig
- Järnväg
- Dike
- Höjdkurvor
- Ägodelsgräns

- Barrskog, lövskog
- Äker, äng
- Polygonpunkt
- Rutnätspunkt
- Avvägd höjd

Beteckningar utöver ovanstående se beteckningsstandard HMK-Ka.D
Mätklass: III
Koordinatsystem i plan: RT R02 5 gon V
Koordinatsystem i höjd: RH 70

- PLANHANDLINGAR:
- Plankarta med bestämmelser
 - Illustrationskarta
 - Utdrag ur gällande plan
 - Grundkarta
 - Planbeskrivning
 - Genomförandebeskrivning
 - Fastighetsförteckning
 - Samrådsredogörelse
 - Utlåtande efter utställning

- GOCKÄND FÖR
- Samråd BN 2002-01-23
 - Utställning BN 2002-05-22
 - Antagande BN 2002-08-21
- ANTAGEN KF 2002-10-22
- LAGA KRAFT 2002-11-20



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestäm-melser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

- Linje på kartan ritad 3 mm utanför planområdets gräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

Markanvändning

- Allmänna platser
- HUVUDGATA Trafik mellan områden
 - LOKALGATA Lokaltrafik
 - PARK Anlagd park
 - NATUR Naturområde

Kvartersmark

- GHKY Bilservice, handel, bowling, restaurang och konferens
- HK Handel och kontor
- KJ Kontor, småindustri och hantverk

Utformning av allmänna platser

- gc-väg Gång- och cykelväg
- gång Gångväg
- hpl Hållplatsskydd

Utnyttjandegrad

- e, 000 Största byggnadsarea i kvadratmeter ovan mark

Begränsning av markens bebyggande

- Marken får inte bebyggas
- Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

Markens anordnande

Mark och vegetation

- parkering Parkeringsplats skall finnas

Utfart

- Utfart får inte anordnas
- Stängsel med en höjd av minst 1,8 meter ska finnas

Placering, utformning, utförande

Utformning

- Högsta byggnadshöjd i meter

Byggnadsteknik

Byggnader där personer vistas stadigvarande skall ha grundläggning i radonskyddat utförande om inte annat påvisas


Administrativa bestämmelser

Genomförandetid

Genomförandetiden för planområdet är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

Illustrationer

- Illustrationslinje



PLANKARTA
DETALJPLAN FÖR
ASSBERG 3:32 M FL

SKENE, MARKS KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Upprättad 2002-05-13

Stadsarkitektkontoret, Marks kommun

Hans Törngren
planarkitekt